

# 凸缘叉形预绝缘端子 (易进型)
# FLANGE SPADE TERMINALS
# VINYL - INSULATED (EASY ENTRY)

**Material**
Insulation: Vinyl (PVC)
Terminal Body: Copper 紫铜
Plating: Tin 镀锡







| 电线规格 WIRE RANGE mm² (A.W.G.) | 型号 ITEM NO. | d2 | | 尺寸DIMENSION mm(inch) | | | | | | | | 包装/只 QTY BAG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | mm(inch) | USA | W | F | L | E | D | d1 | A | T | |
| 0.5-1.5 (22-16) | EFSVS1-3.2 | 3.2 (.126) | #4 | 6.4 (.252) | 5.1 (.201) | 19.0 (.748) | 11.0 (.433) | 4.0 (.157) | 1.7 (.067) | 1.5 (.059) | 0.75 (.030) | 1000 |
| | EFSV1-3.2 | 3.2 (.126) | #4 | 7.5 (.295) | | | | | | | | 1000 |
| | EFSVS1-3.7 | 3.7 (.146) | #6 | 6.4 (.252) | | | | | | | | 1000 |
| | EFSV1-3.7 | 3.7 (.146) | #6 | 7.5 (.295) | | | | | | | | 1000 |
| | EFSVL1-3.7 | 3.7 (.146) | #6 | 8.5 (.335) | 7.2 (.283) | 24.5 (.965) | | | | | | 1000 |
| | EFSV1-4 | 4.3 (.169) | #8 | 7.5 (.295) | 5.1 (.201) | 19.0 (.748) | | | | | | 1000 |
| | EFSVL1-4 | 4.3 (.169) | #8 | 8.5 (.335) | 7.2 (.283) | 24.5 (.965) | | | | | | 1000 |
| | EFSV1-5 | 5.3 (.209) | #10 | 7.5 (.295) | 5.1 (.201) | 19.0 (.748) | | | | | | 1000 |
| | EFSVL1-5 | 5.3 (.209) | #10 | 8.5 (.335) | 7.2 (.283) | 24.5 (.965) | | | | | | 1000 |
| 1.5-2.5 (16-14) | EFSV2-3.7 | 3.7 (.146) | #6 | 7.5 (.295) | 5.2 (.205) | 19.5 (.768) | 11.5 (.453) | 4.5 (.177) | 2.3 (.091) | 1.5 (.059) | 0.8 (.031) | 1000 |
| | EFSVL2-3.7 | 3.7 (.146) | #6 | 8.5 (.335) | 7.2 (.283) | 23.0 (.906) | | | | | | 1000 |
| | EFSV2-4 | 4.3 (.169) | #8 | 7.5 (.295) | 5.2 (.205) | 19.5 (.768) | | | | | | 1000 |
| | EFSVM2-4 | 4.3 (.169) | #8 | 8.0 (.315) | 6.8 (.266) | 23.5 (.925) | | | | | | 1000 |
| | EFSVL2-4 | 4.3 (.169) | #8 | 8.5 (.335) | 7.2 (.283) | 23.0 (.906) | | | | | | 1000 |
| | EFSV2-5 | 5.3 (.209) | #10 | 7.5 (.295) | 5.2 (.205) | 19.5 (.768) | | | | | | 1000 |
| | EFSVL2-5 | 5.3 (.209) | #10 | 8.5 (.335) | 7.2 (.283) | 23.0 (.906) | | | | | | 1000 |
| 4-6 (12-10) | EFSVS5-3.7 | 3.7 (.146) | #6 | 7.6 (.299) | 6.2 (.244) | 25.5 (1.004) | 13.5 (.531) | 6.2 (.244) | 3.4 (.134) | 1.5 (.059) | 1.0 (.039) | 500 |
| | EFSV5-3.7 | 3.7 (.146) | #6 | 8.5 (.335) | 7.5 (.295) | 27.0 (1.063) | | | | | | 500 |
| | EFSVS5-4 | 4.3 (.169) | #8 | 7.6 (.299) | 6.2 (.244) | 25.5 (1.004) | | | | | | 500 |
| | EFSV5-4 | 4.3 (.169) | #8 | 8.5 (.335) | 7.5 (.295) | 27.0 (1.063) | | | | | | 500 |
| | EFSVS5-5 | 5.3 (.209) | #10 | 7.6 (.299) | 6.2 (.244) | 25.5 (1.004) | | | | | | 500 |
| | EFSV5-5 | 5.3 (.209) | #10 | 8.5 (.335) | 7.5 (.295) | 27.0 (1.063) | | | | | | 500 |

CKS® CONNECTORS & SOLDERLESS TERMINALS

# 凸缘叉形预绝缘端子
# FLANGE SPADE TERMINALS
# VINYL - INSULATED

**Material**
Insulation: Vinyl (PVC)
Terminal Body: Copper 紫铜
Plating: Tin 镀锡







| 电线规格 WIRE RANGE mm² (A.W.G.) | 型号 ITEM NO. | d2 | | 尺寸 DIMENSION mm(inch) | | | | | | | | 包装/只 QTY BAG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | mm(inch) | USA | W | F | L | E | D | d1 | A | T | |
| 0.5-1.5 (22-16) | FSVS1-3.2 | 3.2 (.126) | #4 | 6.4 (.252) | 5.1 (.201) | 19.0 (.748) | 10.5 (.413) | 4.3 (.169) | 1.7 (.067) | 1.5 (.059) | 0.75 (.030) | 1000 |
| | FSV1-3.2 | 3.2 (.126) | #4 | 7.5 (.295) | | | | | | | | 1000 |
| | FSVS1-3.7 | 3.7 (.146) | #6 | 6.4 (.252) | | | | | | | | 1000 |
| | FSV1-3.7 | 3.7 (.146) | #6 | 7.5 (.295) | | | | | | | | 1000 |
| | FSVL1-3.7 | 3.7 (.146) | #6 | 8.5 (.335) | 7.2 (.283) | 24.5 (.965) | | | | | | 1000 |
| | FSV1-4 | 4.3 (.169) | #8 | 7.5 (.295) | 5.1 (.201) | 19.0 (.748) | | | | | | 1000 |
| | FSVL1-4 | 4.3 (.169) | #8 | 8.5 (.335) | 7.2 (.283) | 24.5 (.965) | | | | | | 1000 |
| | FSV1-5 | 5.3 (.209) | #10 | 7.5 (.295) | 5.1 (.201) | 19.0 (.748) | | | | | | 1000 |
| | FSVL1-5 | 5.3 (.209) | #10 | 8.5 (.335) | 7.2 (.283) | 24.5 (.965) | | | | | | 1000 |
| 1.5-2.5 (16-14) | FSV2-3.7 | 3.7 (.146) | #6 | 7.5 (.295) | 5.2 (.205) | 19.5 (.768) | 10.5 (.413) | 4.8 (.189) | 2.3 (.091) | 1.5 (.059) | 0.8 (.031) | 1000 |
| | FSVL2-3.7 | 3.7 (.146) | #6 | 8.5 (.335) | 7.2 (.283) | 23.0 (.906) | | | | | | 1000 |
| | FSV2-4 | 4.3 (.169) | #8 | 7.5 (.295) | 5.2 (.205) | 19.5 (.768) | | | | | | 1000 |
| | FSVM2-4 | 4.3 (.169) | #8 | 8.0 (.315) | 6.8 (.266) | 23.5 (.925) | | | | | | 1000 |
| | FSVL2-4 | 4.3 (.169) | #8 | 8.5 (.335) | 7.2 (.283) | 23.0 (.906) | | | | | | 1000 |
| | FSV2-5 | 5.3 (.209) | #10 | 7.5 (.295) | 5.2 (.205) | 19.5 (.768) | | | | | | 1000 |
| | FSVL2-5 | 5.3 (.209) | #10 | 8.5 (.335) | 7.2 (.283) | 23.0 (.906) | | | | | | 1000 |
| 4-6 (12-10) | FSVS5-3.7 | 3.7 (.146) | #6 | 7.6 (.299) | 6.2 (.244) | 25.5 (1.004) | 13.5 (.531) | 6.2 (.244) | 3.4 (.134) | 1.5 (.059) | 1.0 (.039) | 500 |
| | FSV5-3.7 | 3.7 (.146) | #6 | 8.5 (.335) | 7.5 (.295) | 27.0 (1.063) | | | | | | 500 |
| | FSVS5-4 | 4.3 (.169) | #8 | 7.6 (.299) | 6.2 (.244) | 25.5 (1.004) | | | | | | 500 |
| | FSV5-4 | 4.3 (.169) | #8 | 8.5 (.335) | 7.5 (.295) | 27.0 (1.063) | | | | | | 500 |
| | FSVS5-5 | 5.3 (.209) | #10 | 7.6 (.299) | 6.2 (.244) | 25.5 (1.004) | | | | | | 500 |
| | FSV5-5 | 5.3 (.209) | #10 | 8.5 (.335) | 7.5 (.295) | 27.0 (1.063) | | | | | | 500 |

# 凸缘叉形预绝缘端子 (双压接)
# FLANGE SPADE TERMINALS
# VINYL - INSULATED (DOUBLE CRIMP)






**Material**

Insulation: Vinyl (PVC)
Metallic Sleeve: Copper 易进型铜套
Terminal Body: Copper 紫铜
Plating: Tin 镀锡

| 电线规格 WIRE RANGE mm² (A.W.G.) | 型号 ITEM NO. | d2 | | 尺寸 DIMENSION mm(inch) | | | | | | | | 包装/只 QTY BAG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | mm(inch) | USA | W | F | L | E | D | d1 | A | T | |
| 0.5-1.5 (22-16) | FSVDS1-3.2 | 3.2 (.126) | #4 | 6.4 (.252) | 5.1 (.201) | 19.5 (.768) | 10.5 (.413) | 4.5 (.177) | 1.7 (.067) | 1.5 (.059) | 0.75 (.030) | 1000 |
| | FSVD1-3.2 | 3.2 (.126) | #4 | 7.5 (.295) | | | | | | | | 1000 |
| | FSVDS1-3.7 | 3.7 (.146) | #6 | 6.4 (.252) | | | | | | | | 1000 |
| | FSVD1-3.7 | 3.7 (.146) | #6 | 7.5 (.295) | | | | | | | | 1000 |
| | FSVDL1-3.7 | 3.7 (.146) | #6 | 8.5 (.335) | 7.2 (.283) | 25.0 (.984) | | | | | | 1000 |
| | FSVD1-4 | 4.3 (.169) | #8 | 7.5 (.295) | 5.1 (.201) | 19.5 (.768) | | | | | | 1000 |
| | FSVDL1-4 | 4.3 (.169) | #8 | 8.5 (.335) | 7.2 (.283) | 25.0 (.984) | | | | | | 1000 |
| | FSVD1-5 | 5.3 (.209) | #10 | 7.5 (.295) | 5.1 (.201) | 19.5 (.768) | | | | | | 1000 |
| | FSVDL1-5 | 5.3 (.209) | #10 | 8.5 (.335) | 7.2 (.283) | 25.0 (.984) | | | | | | 1000 |
| 1.5-2.5 (16-14) | FSVD2-3.7 | 3.7 (.146) | #6 | 7.5 (.295) | 5.2 (.205) | 20.0 (.787) | 10.5 (.413) | 5.1 (.201) | 2.3 (.091) | 1.5 (.059) | 0.8 (.031) | 1000 |
| | FSVDL2-3.7 | 3.7 (.146) | #6 | 8.5 (.335) | 7.2 (.283) | 23.5 (.925) | | | | | | 1000 |
| | FSVD2-4 | 4.3 (.169) | #8 | 7.5 (.295) | 5.2 (.205) | 20.0 (.787) | | | | | | 1000 |
| | FSVDM2-4 | 4.3 (.169) | #8 | 8.0 (.315) | 6.8 (.266) | 24.0 (.945) | | | | | | 1000 |
| | FSVDL2-4 | 4.3 (.169) | #8 | 8.5 (.335) | 7.2 (.283) | 23.5 (.925) | | | | | | 1000 |
| | FSVD2-5 | 5.3 (.209) | #10 | 7.5 (.295) | 5.2 (.205) | 20.0 (.787) | | | | | | 1000 |
| | FSVDL2-5 | 5.3 (.209) | #10 | 8.5 (.335) | 7.2 (.283) | 23.5 (.925) | | | | | | 1000 |
| 4-6 (12-10) | FSVDS5-3.7 | 3.7 (.146) | #6 | 7.6 (.299) | 6.2 (.244) | 26.0 (1.024) | 13.5 (.531) | 7.1 (.280) | 3.4 (.134) | 1.5 (.059) | 1.0 (.039) | 500 |
| | FSVD5-3.7 | 3.7 (.146) | #6 | 8.5 (.335) | 7.5 (.295) | 27.5 (1.083) | | | | | | 500 |
| | FSVDS5-4 | 4.3 (.169) | #8 | 7.6 (.299) | 6.2 (.244) | 26.0 (1.024) | | | | | | 500 |
| | FSVD5-4 | 4.3 (.169) | #8 | 8.5 (.335) | 7.5 (.295) | 27.5 (1.083) | | | | | | 500 |
| | FSVDS5-5 | 5.3 (.209) | #10 | 7.6 (.299) | 6.2 (.244) | 26.0 (1.024) | | | | | | 500 |
| | FSVD5-5 | 5.3 (.209) | #10 | 8.5 (.335) | 7.5 (.295) | 27.5 (1.083) | | | | | | 500 |